

FICHA TÉCNICA CANALETA Y REJILLA

Esta ficha establece las principales características de diseño de la Canaleta de hormigón y rejilla, que la Empresa *Pastelones Canales*, suministra al mercado de la construcción.

Cumple con los requisitos establecidos, según especificación interna de Pastelones Canales:

| | |
|--------------------------|---|
| Canaleta: | |
| Dimensión exterior | <i>A) 100cm largo B) 17cm alto C) 23.5cm ancho</i> |
| Dimensión interior | <i>D) 13cm alto E) 14,5cm ancho</i> |
| Color | <i>Hormigón gris Natural</i> |
| Tipo de Hormigón | <i>Hormigón predosificado H25 . Reforzado en su interior, con malla de acero.</i> |
| Peso kg | <i>50 kg</i> |
| litros | <i>19</i> |
| Rejilla: | |
| Tipo de material | <i>Acero</i> |
| Forma y medidas | <i>Lateral: Ángulo doblado de 30mm x30mm x 3mm Travesaños: 30mm x 30mm x 2mm Separación de travesaños: 2,5cm Soldadura Mig</i> |
| Protección y terminación | <i>Anticorrosivo triple acción (Convertidor reforzado de óxido, esmalte terminación semibrillo y anticorrosivo.(Marca: Sherwin Williams).</i> |
| Peso kg | |
| Tránsito | <i>Peatones y vehículo Liviano</i> |

